



Abb.: 150 E



SCHNEIDEMASCHINEN

- Scharf, schnell und wirtschaftlich. Die ideale Schneidemaschine für großformatige Papiere, Folien, Lamine und Kartons.
- Mit manuellem oder elektrischem Antrieb des Messerkopfes.
- Für Schnittlängen von bis zu 1500, bzw. 2000 mm. Breitere Materialien können über die beidseitig geöffneten Seitenteile geschoben und fortlaufend bearbeitet werden.
- Mit DIN-gerechten Ausrichtmarken auf dem antistatisch aufgebauten Anlagentisch. Die Lineatur der Andruckleiste ermöglicht einen präzisen senkrechten Schnitt.
- Für den professionellen Einsatz im grafischen Fachbetrieb bis hin zum Laminierzentrum mit hohem Schneideaufkommen.

www.farben-frikell.de

	150	150 E	200 E
Technische Daten			
Ausstattung	Untergestell	Untergestell	Untergestell
Auffangbeutel für Papierabfall	fest	abnehmbar	abnehmbar
Arbeitsbreite	150 cm	150 cm	200 cm
Verfahren	manuell mit Andruckleiste	elektrisch mit Andruckleiste	elektrisch mit Andruckleiste
Abmessungen B x T x H in cm	175 x 41,5 x 97,5	175 x 45 x 99	227 x 46 x 103
Tischhöhe	90 cm	90 cm	90 cm
Gewicht mit Untersatz	ca. 30 kg	ca. 50 kg	ca. 65 kg
Stellfläche	ca. 0,85 m ²	ca. 0,85 m ²	ca. 1,1m ²
Netzspannung/Strom		230 V / 1 NAC, 50-60 Hz 0,6 A, 140 VA	230 V / 1 NAC, 50-60 Hz 0,85 A, 200 VA

Merkmale für die elektrischen Schneidemaschinen

Elektrischer Antrieb im Seitenteil
 Hand- und Fußschalter zum Auslösen des Schnitts
 Kurztastbetätigung für produktives Arbeiten bei schmalen Material
 Antriebsaggregat für Dauerbetrieb
 Plexiglasabdeckung der Schnittzone
 Schnittkantenbeleuchtung
 Umstellweiche für Bahnabschnitte zur rückseitigen Ablage
 Abnehmbarer Auffangbeutel zum effizienten Entleeren der Beschneideabfälle

Material			
Normalpapier in g/m ²	55 - 250	55 - 250	55 - 250
Karton in mm Stärke	max. 1	max. 0,5	max. 0,5
PE/Folie/Filmmaterial in mm Stärke	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5
Laminat in mm Stärke	max. 0,5	max. 0,5	max. 0,5
Banner in g/m ²	max 250	max 250	max 250

Zubehör			
Anschlagleiste mit Skala	optional	optional	Serie
Beleuchtungseinrichtung	optional	Serie	Serie
Abrollvorrichtung	optional	optional	optional
Höhenverstellung	-	optional	optional